

WOLF MASTERLUBE GPZ SF/CD 20W50

BESCHRIJVING:

Multigrade motorolie voor de smering van benzine- en dieselmotoren van personenwagens met natuurlijke aanzuiging of met turbolading. Deze olie wordt gekenmerkt door een combinatie van goede detergentie- en dispersie-eigenschappen, tesamen met een laag asgehalte.

TOEPASSINGEN:

Deze olie voldoet aan de eisen van de Europese Constructeurs (CCMC) en is geschikt voor de smering van benzine- en dieselmotoren, opgeladen of niet vanaf 1980 tot 1989.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SF/CD	FORD	SSM-2C 9011A
CCMC	G2/PD1	MB	226.1
MIL	MIL-L-46152 B	VW	501.01 505.00

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			20W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	886
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	170
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	18,4
Viscositeit bij -15°C	D 5293	cP	7800
Viscositeitsindex	D 2270		121
Stolpunt	D 6892	°C	-27
TBN	D 2896	g KOH/kg	4,9
Vlampunt COC	D 92	°C	240
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	0,9

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.