

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW 5W40

BESCHRIJVING:

Hoge prestatie motorolie van de laatste generatie, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste voorschriften van de constructeurs en samengesteld uit niet-conventionele basisoliën en bijzonder hoogwaardige additieven.

TOEPASSINGEN:

Deze motorolie kan algemeen gebruikt worden in :

Benzinemotoren van personenwagens, die beantwoorden aan het hoogste prestatieniveau, dieselmotoren van personenwagens met turbo en rechtstreekse brandstofinjectie. Verlengde verversingsintervallen zijn mogelijk, volgens de specifieke voorschriften van de constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU:

| | | | |
|------|--------------------|---------|-------------|
| API | SJ/CF,SL/CF | PORSCHE | |
| ACEA | A3/B3-04, A3/B4-04 | BMW | Longlife |
| VW | approval | OPEL | GM-LL-B-025 |
| MB | Approval 229.3 | | |

TYPISCHE KENMERKEN:

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| SAE-klasse | | | 5W40 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 855 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 85 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 14,3 |
| Viscositeit bij -30°C | D 5293 | cP | 6300 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 175 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -42 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 10,0 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 220 |
| Sulfaatas | D 874 | massa % | 1,1 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.