

WOLF MASTERLUBE GTS SL/CF 15W50

BESCHRIJVING:

Multigrade olie van semi-synthetische samenstelling en van de hoogste kwaliteit. In vergelijking met minerale oliën onderscheidt ze zich door een hogere weerstand tegen temperatuurschommelingen en veroudering. Haar vernieuwde samenstelling verzekert een optimale zuiverheid van de motor in alle omstandigheden. De olie beschermt de katalysatoren en zorgt voor een optimale bescherming van de motor.

TOEPASSINGEN:

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor de smering van alle 4-taktbenzine-of dieselmotoren, met drukvulling (turbo) of met natuurlijke aanzuiging en beantwoordt aan de laatste normen van de constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	SL/CF
ACEA	A3/B3-08, A3/B4-08
MB	229.1

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			15W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	134
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	18,0
Viscositeit bij -20°C	D 5293	cP	6600
Viscositeitsindex	D 2270		150
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Sulfaatasgehalte	D 874	Massa %	1,03

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.