

# **WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PLUS SM/CF** **SAE 0W40**

## BESCHRIJVING :

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, met een breed toepassingsgebied. Zij biedt een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, wat een onmiddellijke smering na het starten verzekert. Hierdoor wordt slijtage tot een minimum herleidt. Door haar lage viscositeit is zij brandstofbesparend.

## TOEPASSINGEN.

Alle 4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo, alsook 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo. Zij is niet geschikt voor dieselmotoren met roetfilters.

## SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF	BMW	LL-98
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700, RN 0710
VW	502.00, 505.00	OPEL	GM LL-B-025
MB	229.3		

## TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			0W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	858
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	78
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscositeit bij -35°C	D 5293	cP	5700
Viscositeitsindex	D 2270		181
Stolpunt	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Vlampunt COC	D 92	°C	216
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	1,1

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.