

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW C3 5W40

BESCHRIJVING:

Volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren van personenwagens, voorzien van nabehandelingssystemen. De uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur en uiterst geringe weerstand bij het starten, reduceren de slijtage en het brandstofverbruik.

Haar zeer hoge thermische stabiliteit laat lange verversingsintervallen toe.

De lage asformulatie ("MID SAPS") beschermt de motor en het catalysator systeem.

TOEPASSINGEN :

Deze is geschikt voor alle moderne :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo.

4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo, met of zonder roetfilter.

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SM/CF	BMW	LL-04
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	PORSCHE	
MB	229.31	RENAULT	RN 0700, RN 0710
VW	502.00 / 505.00		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	852
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	85
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	14,2
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5750
Viscositeitsindex	D 2270		175
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,6
Vlampunt COC	D 92	°C	214
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,8

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.