

WOLF MASTERLUBE SG/CD

BESCHRIJVING:

WOLF MASTERLUBE SG/CD zijn universele oliën van zeer hoge kwaliteit, die geschikt zijn voor dieselmotoren (met drukvulling of met natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren in alle gebruiksomstandigheden.

Deze oliën zijn bijzonder aanbevolen voor dieselmotoren van personenwagens, materiaal voor openbare werken, alsook voor gemengde wagenparken van vrachtwagens en auto's.

Viscositeitsklassen: SAE 10W, 20W, 30, 40 en 50.

VOORDELEN:

- ❖ Sterk detergentie- en dispersievermogen.
- ❖ Versterkte anti-slijtagekracht.
- ❖ Hoge, thermische stabiliteit en weerstand tegen veroudering.
- ❖ Uitstekende bescherming tegen corrosie en roestvorming.

KWALITEITSNIVEAU:

API	SG/CD	CCMC	G4/PD2
MIL	MIL-L-46152 E	MB	226.0

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat				
			10W	20W	30	40	50
SAE-klasse			10W	20W	30	40	50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	883	888	892	895	900
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	36,7	57	98	150	210
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	6,1	7,8	10,9	14,7	18,6
Viscositeitsindex	D 2270		112	101	95	97	99
Stolpunt	D 6892	°C	-24	-22	-18	-9	-12
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Vlampunt COC	D 92	°C	212	220	235	240	240
Sulfaatas	D 874	massa %	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.