

WOLF MASTERLUBE FE 2 SAE 5W30

BESCHRIJVING :

Synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbolading. Door haar speciale samenstelling met een wrijvingsverbeteraar (friction modifier), kan brandstof besparing gerealiseerd worden. Haar uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur. Geeft een uiterst geringe weerstand bij het starten. Hierdoor wordt slijtage tot een minimum herleidt.

TOEPASSINGEN:

Deze olie kan toegepast worden in moderne benzine- en dieselmotoren zonder roetfilters van personenwagens, waar een ACEA A1, A5, B1 of B5 niveau vereist is.

SPECIFICATIENIVEAU :

API SL/CF
ACEA A5/B5-04, A5/B5-08
RENAULT RN 0700

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	857
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	60
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,2
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6300
Viscositeitsindex	D 2270		158
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Vlampunt COC	D 92	°C	225
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,97

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

22115

Augustus, 2010.