

WOLF MASTERLUBE GTS B4 10W40

BESCHRIJVING:

Geavanceerde motorolie op synthetische basis, speciaal ontworpen voor de smering van viertaktbenzinemotoren en voor dieselpersonenwagens, inbegrepen dieselmotoren met rechtstreekse inspuiting, zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Dankzij het gebruik van bestanddelen van hoogstaande kwaliteit vertoont deze olie een grote vloeibaarheid bij lage temperatuur en een stabiele viscositeit bij hoge temperatuur. Haar lage as formulering gaat gepaard met een grote weerstand tegen veroudering.

TOEPASSINGEN:

Deze olie wordt gebruikt voor de meeste benzinemotoren en dieselmotoren, zowel met normale aanzuiging als met drukvulling. Zij is vooral aangewezen voor dieselmotoren met rechtstreekse inspuiting. Door haar uitstekende viscositeit kan zij het hele jaar door gebruikt worden.

SPECIFICATIENIVEAU

API	SL/CF	VW	Approval 501.00/505.00
ACEA	A3/B4-08	MB	Approval 229.1
	A3/B3-08		

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W40
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	866
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	91
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscositeit bij -25°C	D 5293	cP	6700
Viscositeitsindex	D 2270		153
Stolpunt	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Vlampunt COC	D 92	°C	220
Sulfaatasgehalte	D 874	Massa %	1,0

We houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen om onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.