

WOLF MASTERLUBE SYNFLOW PLUS 5W50

BESCHRIJVING :

Volledig synthetische motorolie met zeer hoge viscositeitsindex, voor de smering van benzine- en dieselmotoren met turbolading. Deze olie onderscheidt zich door een uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur, wat een perfecte koudstart mogelijk maakt, tesamen met een hoge viscositeit bij warme motor.

TOEPASSINGEN.

Deze olie wordt gebruikt in :

4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo en 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo. Zij is vooral geschikt voor sportieve rijomstandigheden

SPECIFICATIENIVEAU :

API	SJ, SL/CF	BMW	Longlife-98
ACEA	A3/B3		
VW	501.01 / 505.00		

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W50
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	118
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	18
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	5850
Viscositeitsindex	D 2270		172
Stolpunt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Sulfaatasgehalte	D 874	massa %	1,0

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

27117

Juli, 2011.