

## **WOLF MASTERLUBE SYNFLOW C1 5W30**

### BESCHRIJVING :

Volsynthetische, brandstof besparende "Low SAPS" motorolie voor benzine/LPG- en dieselmotoren met of zonder turbo in personenwagens.

### TOEPASSINGEN :

Deze olie werd speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie (Euro 4) benzinemotoren en dieselmotoren met roetfilter (DPF), die een olie van lage HTHS viscositeit vereisen

### SPECIFICATIENIVEAU :

ACEA	A1/B1-04 A5/B5-04 C1-07	MAZDA RENAULT JASO 2005	Service Fill RN 0700 DL-1
------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	848
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	50
Viscositeit bij 100 °C	D 445	cSt	9,45
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	4200
Viscositeitsindex	D 2270		170
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	5,9
Vlampunt COC	D 92	°C	218
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,5

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

65605

Maart, 2010.