

# **WOLF MASTERLUBE SYNFLOW GSB SAE** **5W30**

## BESCHRIJVING:

Volsynthetisch product, dat gebruik maakt van de nieuwste "mid saps" (sulfaatas, fosfor en zwavel) technologie voor katalysator compatibele motoroliën. Zijn speciale samenstelling combineert brandstofbesparing met een verlengde levensduur. De lage as formulatie beschermt roetfilters en uitlaatgas nabehandelingssystemen.

## TOEPASSINGEN:

Deze olie is in de eerste plaats bedoeld voor alle lichte dieselmotoren van General Motors voor zowel fabrieksvulling als onderhoud, maar zij is eveneens geschikt voor de meeste benzinemotoren.

Zij overtreft GM-LL-B-025 en GM-LL-A-025 en beantwoordt aan de vereisten van de vooraanstaande Europese constructeurs voor benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens.

## SPECIFICATIENIVEAU:

API	SM/CF	MB	Approval 229.51
ACEA	A3/B4-04, C3-10	VW	502.00/505.00/505.01
GM	Approval dexos 2	BMW	LL-04

## TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE klasse			5W30
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	67,1
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	12,2
Viscositeit bij -30°C	D 5293	cP	6280
Viscositeitsindex	D 2270		182
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,2
Vlampunt COC	D 92	°C	234
Sulfaatasgehalte	D 874	mass %	0,77

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.