

WOLF MILDEPGEAR GL 1&3

BESCHRIJVING

Dit zijn smeermiddelen voor versnellingsbakken en achterassen met conische vertanding of met schroef. Ze zijn gemaakt met hoog geraffineerde basisoliën, waaraan anti-slijtage additieven, alsook een additief voor het verlagen van het stolpunt zijn toegevoegd.

TOEPASSINGEN:

Zij kunnen gebruikt worden in manuele versnellingsbakken en achterbruggen waar de olie van niveau API GL 1&3 zijn voorgeschreven, zoals bv. in de meeste vrachtwagens FIAT-IVECO of VOLVO, alsook in FULLER versnellingsbakken.

SPECIFICATIENIVEAU:

| | |
|-------|------------|
| API | GL 1, GL 3 |
| VOLVO | 97305 |

TYPISCHE KENMERKEN:

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat | | |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|-------|------|
| SAE klasse | | | 80W | 80W90 | 140 |
| Densiteit bij 15°C | D 4052 | kg/m ³ | 875 | 888 | 900 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 62 | 155 | 368 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 8,5 | 15,0 | 27,5 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 108 | 96 | 101 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 204 | 212 | 230 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -30 | -28 | -15 |
| Corrosie CU | D 130 | | 1 | 1 | 1 |

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

2101 - 2108 - 2104

Maart, 2010.