

WOLF MULTIGEAR GL 4

BESCHRIJVING:

Dit is een mechanische transmissiesmeerolie met matige "hogedrukeigenschappen" (E.P.) en speciaal op punt gesteld tot het vermijden van corrosie van koperlegeringen.

TOEPASSINGEN:

Zij is geschikt voor de smering van "syncromesh" versnellingsbakken, tussenbakken, mechanische stuurinrichtingen en het merendeel der achterbruggen (bepaalde achterbruggen dienen soms voorafgaandelijk ingereden te worden met een GL 5-olie).

SPECIFICATIENIVEAU:

API	GL 4
MIL	MIL-L-2105

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat			
SAE KLASSE			80W	80W90	85W90	85W140
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg/m ³	883	892	899	900
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	70	148	175,3	420
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	9,2	14,7	17,6	26
Viscositeitsindex	D 2270		107	98	109	82
Vlampunt COC	D 92	°C	195	224	210	215
Stolpunt	D 6892	°C	-33	-30	-20	-18
Corrosie CU	D 130		1A	1A	1A	1A

Wij behouden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

2201 - 2208 - 2210 - 2207

Maart, 2010.