

## **WOLF HD POLYGEAR GL 5 SAE 75W80W**

### BESCHRIJVING:

Dit is een "hogedruk"smeerolie voor tandwieloverbrengingen, speciaal op punt gesteld om te voldoen aan de zwaarste dienstvoorwaarden, dit wil zeggen hoge snelheden, schokken en hoog koppel bij lage toerentallen.

### TOEPASSINGEN:

Zij wordt aanbevolen voor hypoïde overbrengingen en is tevens uitstekend geschikt voor conische overbrengingen met helicoïdale vertanding, voor wormkasten en het merendeel der versnellingsbakken.

### SPECIFICATIENIVEAU:

API GL 5  
MIL MIL-L-2105 C en D  
PSA (Peugeot-Citroën)  
FIAT DUCATO voor de transmissiekast  
ROVER (Type 100/200/400 voor het drijfwerk (differentiëel))

### TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			75W80W
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	42
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	8,0
Viscositeit bij -40°C			142.000
Viscositeitsindex	D 2270		165
Stolpunt	D 6892	°C	-45

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

2300

Maart, 2010.