

WOLF SPECIAL POLYGEAR G 50

BESCHRIJVING :

Volledig synthetisch smeermiddel dat wegens zijn speciaal uitgekozen samenstelling het kraken van de tandwielen vermijdt en de levensduur van de transmissieolie verlengt. De uiterst stabiele samenstelling verzekert een perfecte smering bij iedere temperatuur.

TOEPASSINGEN :

Dit product werd speciaal geformuleerd voor versnellingsbakken met geïntegreerde differentiëlen van personenwagens met voorwielaandrijving.

SPECIFICATIENIVEAU :

API GL 4+
MIL MIL-L-2105
VW 501.50 (G50)

TYPISCHE KENMERKEN :

| Test | Methode | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|
| SAE-klasse | | | 75W90 |
| Dichtheid bij 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 858 |
| Viscositeit bij 40°C | D 445 | cSt | 71 |
| Viscositeit bij 100°C | D 445 | cSt | 14,0 |
| Viscositeit bij -40°C | D 2983 | cP | 110.000 |
| Viscositeitsindex | D 2270 | | 206 |
| Vlampunt COC | D 92 | °C | 200 |
| Stolpunt | D 6892 | °C | -45 |

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.