

## WOLF ATF D

### BESCHRIJVING :

Dit is een olie, met een hoge viscositeitsindex, die ontwikkeld werd om te voldoen aan de vereisten van General Motors voor gebruik in de eerste generaties automatische transmissies. Zeer goede antislijtage en detergerende eigenschappen. Antischuim en anticorrosief.

### TOEPASSINGEN :

Deze olie wordt toegepast in : automatische transmissies, servosturen, koppelomvormers en hydraulische systemen.

### SPECIFICATIENIVEAU :

ATF	Type A SUFFIX A
ATF	DEXRON I
MB	236.2
DIN	HLP-D
Allison	C2/C3

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur			rood
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	867
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	39,7
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	7,8
Viscositeit bij -40°C			50.000
Viscositeitsindex	D 2270		171
Stolpunt	D 6892	°C	-45
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,5

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

3001

Maart, 2010.