

## WOLF MULTIGEAR GL 4 75W80 ZF

### BESCHRIJVING :

Semi-synthetische transmissieolie voor handgeschakelde synchromeshversnellingsbakken, assen en verdeelbakken. Zij wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke synchromesh compatibiliteit, thermische stabiliteit en schakelcomfort. Zij wordt voorgeschreven voor industriële voertuigen en autobussen, die uitgerust zijn met handgeschakelde ZF versnellingsbakken.

### TOEPASSINGEN :

Speciaal aangepast voor ZF Intarder.

### SPECIFICATIENIVEAU :

API	GL 4	EATON	Extended drain (300.000 km)
MAN	341 Type Z3 (ex TL)	VOLVO	97305
MACK	GO-J	RENAULT	B0032/2 Annex 3
DAF, IVECO		ZF	TE-ML 02D

### TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			75W80
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	60
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	9,0
Viscositeitsindex	D 2270		125
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Stolpunt	D 6892	°C	-39

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.

73010

Maart, 2010.