

CHAMPION TWO STROKE UNIVERSAL BIO

BESCHRIJVING:

Volledig synthetische olie voor watergekoelde 2-taktbenzine-motoren, met een zeer hoog vermogen en die tevens kan gebruikt worden voor luchtgekoelde motoren. Biologisch afbreekbaar en universeel van toepassing, is deze olie aangepast aan machines waarvan het reservoir gevuld is met een mengeling van benzine en olie, alsook voor diegene met gescheiden oliereservoirs. Gemakkelijk mengbaar met benzine en uitstekende bescherming tegen roest en afzettingen.

TOEPASSINGEN:

Deze olie is van toepassing voor alle watergekoelde 2-taktbenzinemotoren met een verdunningsgehalte van 2 % (1 op 50) en 1 % (1 op 100), en dit in overeenstemming met de vereisten van de fabrikanten en de gebruiksaanwijzing (competitie). Door haar universele karakter kan zij gebruikt worden voor buitenboordmotoren van jetski's, waterscooters, enz, alsook voor cross, trial, ULM, enz...

SPECIFICATIENIVEAU:

API	TC+
NMMA	TC-W3
CEC	L-33-T-82 biologische afbreekbaarheid > 80%.

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur			groen
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	897
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	47
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	8,5
Viscositeitsindex	D 2270		160
Stolpunt	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,6
Vlampunt COC	D 92	°C	105

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.