

TWO STROKE UNIVERSAL

BESCHRIJVING :

Olie voor luchtgekoelde 2-taktbenzinemotoren. Geschikt voor machines waarvan het reservoir gevuld is met een mengeling van benzine en olie, alsook voor diegene met gescheiden reservoirs. Deze olie is makkelijk mengbaar met benzine en verzekert een goede bescherming van de zuigers en segmenten tegen oververhitting.

TOEPASSINGEN :

Deze olie is van toepassing voor alle luchtgekoelde 2-taktbenzinemotoren met een verdunningsgehalte van 2 % (1 op 50) en 4 % (1 op 25). Dit in overeenstemming met de vereisten van de constructeurs.

SPECIFICATIENIVEAU :

API TC

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur			rood
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	877
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	55,3
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	8,3
Viscositeitsindex	D 2270		121
Stolpunt	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,7
Vlampunt COC	D 92	°C	106
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,05

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.