

TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC

BESCHRIJVING:

Semi-synthetische, voorverdunde olie, bestemd voor de smering van 2-taktbenzinemotoren met een hoog specifiek vermogen. Deze olie combineert een hoog smeervermogen met een grote thermische stabiliteit. Gemakkelijk mengbaar met benzine tegen afzettingen.

TOEPASSINGEN:

Deze olie is speciaal op punt gezet om aan de eisen van moderne, luchtgekoelde 2-taktmotoren met een hoog specifiek vermogen te voldoen. Beperkte rookvorming.

SPECIFICATIENIVEAU:

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGB

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	882
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	78,4
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,2
Viscositeitsindex	D 2270		112
Stolpunt	D 6892	°C	-15
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,5
Vlampunt COC	D 92	°C	100
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,045

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.