

TWO STROKE AGRI

BESCHRIJVING:

Dit is een hoogwaardig smeermiddel voor 2-taktmotoren, dat door toevoeging van synthetische componenten een hoog smeervermogen combineert met een minimum aan afzettingen en een zeer hoge thermische stabiliteit. Voorverdund voor betere menging. Haar speciale formule laat een vermindering van de rookvorming toe.

TOEPASSINGEN:

Deze olie is geschikt voor de mengsmering in het benzinereservoir, alsook voor de afzonderlijke mengsmeringen. Zij werd speciaal samengesteld voor de smering van de 2-takt motoren van tuin(bouw)materiaal, kettingzagen en ontginningsmaaiers. Voor de mengverhouding, steeds de raadgevingen van de fabrikant volgen (gemiddelde: 3%).

SPECIFICATIENIVEAU:

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGB

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur			Rood
Dichtheid bij 15°C	D 4052	Kg/m ³	880
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	78,8
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	10,5
Viscositeitsindex	D 2270		118
Stolpunt	D 6892	°C	-15
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,7
Vlampunt PMC	D 92	°C	100
Sulfaatgehalte	D 874	massa %	0,045

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.