

MULTIPURPOSE GREASE 2

BESCHRIJVING:

Dit is een smeervet voor algemene toepassingen, waar geen specifieke eisen gesteld worden. Dit vet bezit een goede oxidatiestabiliteit, zodat het een langdurige smering verzekert. Het is waterbestendig en vertoont goede temperatuurskarakteristieken. Hierdoor is het bruikbaar bij hoge temperaturen en blijft het verpompbaar bij lage temperaturen.

TOEPASSINGEN:

Dit vet kan gebruikt worden voor de meest voorkomende toepassingen bij voertuigen. Het is ook geschikt voor de smering van licht belaste onderdelen van machines, rollagers, enz.

SPECIFICATIENIVEAU:

DIN 51502 ISO 6743	<u>MP2</u> K2K-30 ISO-L-XCCEA2	<u>MP3</u> K3K-30 ISO-L-XCCFA3
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

TYPISCHE KENMERKEN:

Test	Methode	Eenheid	MP 2	MP 3
Kleur			Amber	Amber
Textuur			Glad	Glad
Zeepsoort			Lithium	Lithium
NLGI-nummer	D217		2	3
Penetratie na 60 slagen	ISO 2137	1/10 mm	265 - 295	220-250
Druppelpunt	IP 396	°C	>180	>180
Temperatuursbereik		°C	-30/+120 (max +130)	-30/+120 (max +130)
Four Ball Weld Load	DIN 51350:4	N	2000	2000

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.