

CHAMPION SYNTOLUBE 0W30

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor completamente sintético de última generación con un amplio ámbito de aplicación. Ofrece una excelente fluidez a baja temperatura, de modo que garantiza una lubricación inmediata tras la puesta en marcha. De esta manera, el desgaste se reduce a niveles mínimos. Gracias a su bajo índice de viscosidad, permite ahorrar combustible.

APLICACIONES:

Todos los motores de gasolina de cuatro tiempos, cuatro válvulas y turboalimentados y motores diésel de cuatro tiempos con o sin turbo. No apto para filtros de partículas diésel.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF, SM	BMW	LL-98
ACEA	A3/B4	OPEL	GM-LL-B-025
MB	229.3	RENAULT	RN 0700, RN 0710
VW	502.00, 505.00		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			0W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	62
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,0
Viscosidad a -35°C	D 5293	cP	5900
Índice de viscosidad	D 2270		171
Punto de congelación	D 6892	°C	Inferior a -50°C
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Punto de inflamación COC	D 92	°C	220
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,1

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.