

CHAMPION SYNTOLUBE 0W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor completamente sintético de última generación, para la lubricación de todos los modernos motores de gasolina y diesel de automóviles de turismo. Su composición especial le confiere una excelente fluidez a baja temperatura, por lo cual se alcanza una lubricación inmediata después del arranque. Además, fomenta el ahorro de combustible, posee una estabilidad térmica muy alta y reduce el desgaste y depósitos.

APLICACIONES.

Este aceite puede ser usado en :

Motores de gasolina de 4 tiempos, multiválvulas, turbo
Motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo (sólo automóviles)

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF	BMW	Longlife
ACEA	A3-98/B3-98/B4-98	PORSCHE	GL
VW	502.00, 505.00, 503.01		
MB	229.3		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			0W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	858
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	78
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscosidad a -35°C	D 5293	cP	5700
Índice de viscosidad	D 2270		181
Punto de inflamación COC	D 92	°C	216
Punto de congelación	D 6892	°C	-57
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Ceniza sulfatada	D 874	masa %	1,1

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos a fin de permitir que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones tecnológicas.