

## CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W30

### DESCRIPCIÓN:

Aceite para motor totalmente sintético y de última generación para la lubricación de todos los motores de gasolina y diésel con turbo-alimentación. Gracias a su excelente fluidez a baja temperatura y baja resistencia en el arranque, este producto permite ahorrar combustible. Índice de viscosidad excepcional y estabilidad térmica elevada.

### APLICACIONES:

Este aceite puede utilizarse en:

Motores de gasolina de cuatro tiempos, cuatro válvulas y turboalimentados.

Motores diésel de cuatro tiempos con o sin turbo, sin filtro para partículas diésel (DPF).

### NIVEL DE ESPECIFICACIÓN:

API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08
MB	229.3
VW	502.00 / 505.00 / 501.01
BMW	LL-01
OPEL	GM-LL-B-025

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Prueba	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	858
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	66
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,1
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	6280
Índice de viscosidad	D 2270		162
Punto de fluidez	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10
Punto de inflamación COC	D 92	°C	214
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,0

Queda reservado el derecho a alterar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas innovaciones tecnológicas.