

CHAMPION SYNTOLUBE DC SL/CF 5W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor de alto rendimiento y última generación, especialmente diseñado para satisfacer los requisitos más exigentes de los fabricantes, y compuesto por aceites base no convencionales y aditivos de elevada calidad.

APLICACIONES:

Apto, en general, para motores de gasolina de vehículos que satisfagan los niveles más elevados de rendimiento y de vehículos diesel con turbo e inyección directa de combustible. Permite intervalos de sustitución de aceite prolongados, de acuerdo con las recomendaciones específicas de los fabricantes.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SJ/CF, SL/CF	VW	Aprobado 502.00 / 505.00
ACEA	A3/B3-04, A3/B4-04	BMW	Longlife
MB	Aprobado 229.3	OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	Aprobado		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	85
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	14,3
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	6300
Índice de viscosidad	D 2270		175
Punto de congelación	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,0
Punto de inflamación COC	D 92	°C	220
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,1

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.