

CHAMPION TURBOLUBE SL/CF 15W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor mineral de excelente calidad, apto para la mayoría de los motores de gasolina y diesel de 4 tiempos de automóviles de turismo y camiones ligeros. Gracias a su composición seleccionada, posee una muy alta resistencia a la oxidación, así como buenas características detergentes y dispersantes. Una fuerte película de aceite garantiza una gran capacidad lubricante.

APLICACIONES:

Este aceite puede aplicarse en modernos motores de 4 tiempos de gasolina (multiválvulas, turbo, etc.) y motores de 4 tiempos diésel, con o sin turbo.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF
ACEA	A3/B4-08, A3/B3-08
MB	229.1

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			15W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	882
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	103
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscosidad a -20°C	D 5293	cP	6800
Índice de viscosidad	D 2270		130
Punto de congelación	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Punto de inflamación COC	D 92	°C	230
Ceniza sulfatada	D 874	masa %	1,03

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.