

## **CHAMPION SUPERLUBE SL/CF 15W50**

### DESCRIPCIÓN:

Aceite multigrado de composición semisintética y de superior calidad. En comparación con los aceites minerales se distingue por una mayor resistencia a las temperaturas elevadas y al envejecimiento. Su renovada composición garantiza una óptima limpieza del motor en todas las circunstancias. El aceite protege los catalizadores y ofrece una óptima protección del motor.

### APLICACIONES:

Este aceite ha sido concebido especialmente para la lubricación de todos los motores de gasolina o diesel de 4 tiempos, con turbocompresor (turbo) o con aspiración natural y cumple las últimas normas de los constructores.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF
ACEA	A3/B3-08, A3/B4-08
MB	229.1

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			15W50
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	880
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	134
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	18,0
Viscosidad a -20°C	D 5293	cP	6600
Índice de viscosidad	D 2270		150
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,3
Punto de inflamación COC	D 92	°C	225
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,03

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.