

CHAMPION SYNTOLUBE SM/CF 0W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor completamente sintético de última generación para la lubricación de todos los vehículos de gasolina y diésel modernos. Su especial composición ofrece una excelente fluidez a baja temperatura, de modo que garantiza una lubricación instantánea tras la puesta en marcha. Permite también ahorrar combustible, presenta una estabilidad térmica muy elevada y reduce el desgaste y los depósitos.

APLICACIONES:

Todos los motores de gasolina de cuatro tiempos, cuatro válvulas y turboalimentados y motores diésel de cuatro tiempos con o sin turbo. No apto para filtros de partículas diésel.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SM/CF	BMW	LL-98
ACEA	A3/B4	RENAULT	RN 0700, RN 0710
MB	229.3	OPEL	GM LL-B-025
VW	502.00, 505.00		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			0W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	858
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	78
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscosidad a -35°C	D 5293	cP	5700
Índice de viscosidad	D 2270		181
Punto de congelación	D 6892	°C	-42
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,6
Punto de inflamación COC	D 92	°C	216
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,1

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.