

CHAMPION SYNTOLUBE C3 SM/CF 5W30

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor completamente sintético de última generación, para la lubricación de todos los motores de gasolina y diesel de automóviles de turismo, equipados con sistemas de postratamiento. La excelente fluidez a baja temperatura y muy baja resistencia al arranque reducen el desgaste y el consumo de combustible. Su muy alta estabilidad térmica permite intervalos prolongados de cambio de aceite. La formulación de reducido contenido en cenizas ("MID SAPS") protege de motor y el sistema de catalizador.

APLICACIÓN:

Este aceite es apto para todos los modernos:
motores de 4 tiempos de gasolina, multiválvulas, turbo;
motores de 4 tiempos diesel, con o sin turbo, con o sin filtro de hollín.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SM/CF	VW	502.00 / 505.00
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	BMW	Approval LL-04
MB	Approval 229.31		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	850
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	69
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,7
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5500
Índice de viscosidad	D 2270		170
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,9
Punto de inflamación COC	D 92	°C	214
Pérdida por evaporación	NOACK	masa %	8,2
Ceniza sulfatada	D 874	masa %	0,8

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos a fin de permitir que nuestros clientes puedan disfrutar de las últimas innovaciones tecnológicas.