

CHAMPION SYNTOLUBE PI 5W40

DESCRIPCIÓN:

Lubricante de base sintética elaborado específicamente para satisfacer las especificaciones VN más exigentes (VW 505.01) para los motores diésel. Gracias al uso de la tecnología más avanzada, proporciona un rendimiento excepcional en los últimos motores TDI con inyectores de bomba y una elevada protección del catalizador de escape.

APLICACIONES:

Elaborado especialmente para la lubricación de todos los motores TDI con inyectores de bomba. También es apto para la mayoría de motores Euro 4 para automóviles.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SM/CF	FORD	WSS-M2C 917-A
ACEA	A3/B4-04 / C3-08	BMW	LONGLIFE -04
MB	229.31	PORSCHE	A40
VW	505.01, 502.00 / 505.00 (2005)	RENAULT	RN 0700, RN 0710

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W40
Densidad a 15°C	D 4052	Kg / m ³	851
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	84,7
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	13,9
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5970
Índice de viscosidad	D 2270		170
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	7,5
Punto de inflamación COC	D 92	°C	235
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	0,8

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.