

## CHAMPION SUPERLUBE SL/CF 10W40 B4

### DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor avanzado en base sintética, concebido especialmente para la lubricación de motores de gasolina de cuatro tiempos y para automóviles de turismo diesel, incluidos los motores diesel con inyección directa, tales como Common Rail, HDI, CDI, etc. Gracias al uso de componentes de altísima calidad, este aceite presenta una gran fluidez a baja temperatura y una viscosidad estable a alta temperatura. Su formulación de reducido contenido en cenizas va acompañada de una gran resistencia al envejecimiento.

### APLICACIONES:

Este aceite se utiliza para la mayoría de motores de gasolina y diesel, tanto de aspiración natural normal como con turbocompresor. Es particularmente indicado para los motores diesel con inyección directa. Gracias a su excelente viscosidad podrá utilizarse todo el año.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF	VW	505.00
ACEA	A3/B4-08	MB	229.1
	A3/B3-08		

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			10W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	866
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	91
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	13,7
Viscosidad a -25°C	D 5293	cP	6700
Índice de viscosidad	D 2270		153
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	8,2
Punto de inflamación COC	D 92	°C	220
Ceniza sulfatada	D 874	Massa %	1,0

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.