

CHAMPION SYNTOLUBE SM/CF 5W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor de alto rendimiento y última generación, elaborado especialmente para satisfacer los requisitos más exigentes de los fabricantes, y compuesto por aceites base no convencionales y aditivos de calidad específica. Estos aceites proporcionan una excelente fluidez a bajas temperaturas, permiten poner en marcha el motor con una resistencia muy baja, ofrecen un índice excepcional de viscosidad y una estabilidad térmica muy elevada.

APLICACIONES:

Apto para los motores de gasolina de automóviles que satisfagan los niveles más elevados de rendimiento y en motores diésel de automóviles con turbo e inyección directa de combustible. Su elevada calidad posibilita prolongar los intervalos de sustitución de aceite, de acuerdo con los requisitos específicos de los fabricantes.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SM, SL/CF	PORSCHE	A40
ACEA	A3/B4-08	OPEL	GM-LL-B-025
VW	Approval 502.00 / 505.00	RENAULT	RN 0710/0700
MB	229.3	PSA	B71 2296
BMW	LL-01		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	856
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	86
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	14,4
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	6100
Índice de viscosidad	D 2270		175
Punto de congelación	D 6892	°C	-33
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,6
Punto de inflamación COC	D 92	°C	220
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,2

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.