

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF 5W50

DESCRIPCIÓN:

Aceite para motor totalmente sintético y con índice de viscosidad elevado para la lubricación de motores de gasolina y diésel con turbo-alimentación. Este aceite se distingue por su excelente fluidez a baja temperatura, lo que permite un arranque perfecto en frío, junto con una viscosidad elevada con el motor caliente.

APLICACIONES:

Este aceite se utiliza en motores de gasolina de cuatro tiempos, multiválvula y motores diésel de cuatro tiempos, con o sin turbo. Resulta especialmente adecuado para situaciones de conducción deportiva.

NIVEL DE ESPECIFICACIÓN:

API	SJ, SL/CF	BMW	Longlife -98
ACEA	A3/B3		
VW	501.01 / 505.00		

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS:

Prueba	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W50
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	118
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	18
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5850
Índice de viscosidad	D 2270		172
Punto de fluidez	D 6892	°C	-30
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Punto de inflamación	D 92	°C	235
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,0

Queda reservado el derecho a alterar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes se beneficien de las últimas innovaciones tecnológicas.