

CHAMPION SYNTOLUBE LL SL/CF 5W30

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor para automóviles y camiones ligeros que permite ahorrar combustible, elaborado a partir de aceites base no convencionales de cuidada selección, para la lubricación de motores de gasolina y diésel modernos con turboalimentación y que permiten ampliar los intervalos de sustitución de aceite.

APLICACIONES:

Ha sido elaborado específicamente para motores de gasolina y diésel de GM Europe (Opel, Vauxhall) en 2003, pero puede utilizarse también en otros vehículos de idénticas especificaciones API y ACEA.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF	OPEL	B - 040 - 2095 (GM-LL-A-025)
ACEA	A3-02/B3-98#2/B4-02 A3/B4-04		B - 040 - 2098 (GM-LL-B-025)

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	69
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,7
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5910
Índice de viscosidad	D 2270		166
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,5
Punto de inflamación COC	D 92	°C	232
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,35

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.