

CHAMPION SYNTOLUBE SL/CF SAE 5W40

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor de base sintética para la lubricación de la mayoría de motores de gasolina y diésel con turbocompresor.

APLICACIONES:

Apto para motores de gasolina de cuatro tiempos, motores multiválvula y motores diésel de cuatro tiempos, con o sin turbo. No apto para motores diésel con filtro de partículas y no permite ampliar los intervalos de sustitución de aceite.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF, SJ, CD	VW	502.00 / 505.00 (1/97)
ACEA	A3/B3-04	PORSCHE	
MB	229.1		

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W40
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m ³	857
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	88
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	14,0
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5800
Índice de viscosidad	D 2270		167
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Punto de inflamación COC	D 92	°C	235
Ceniza sulfatada	D 874	Masa %	1,0

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.