

CHAMPION SYNTOLUBE 5W30 F 913

DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor sintético que cumple los requisitos específicos del fabricante de automóviles Ford. El uso de aditivos especialmente seleccionados asegura una excelente limpieza del motor y protege el catalizador de escape. Su excelente fluidez se traduce en un considerable ahorro de combustible.

APLICACIONES:

Este aceite ha sido desarrollado especialmente para el engrase de automóviles modernos con motores de gasolina, diésel o también turbo, donde se requiere un ahorro de combustible.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SJ
ILSAC	GF-2
ACEA	A1-98/B1-98
FORD	WSS-M2C 913-A en B WSS-M2C 912-A

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Peso específico a 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscosidad a 40 °C	D 445	cSt	56
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	10,0
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	4750
Índice de viscosidad	D 2270		167
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
TBN	D 2896	g KOH/kg	10,4
Punto de inflamación COC	D 92	°C	230

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.