

## **CHAMPION SYNTOLUBE LONGLIFE III 5W30**

### DESCRIPCIÓN:

Aceite de motor 100% sintético "mid SAPS" de última generación, que ahorra combustible y que ha sido compuesto especialmente para cumplir con los requisitos "long life III" de los fabricantes de vehículos Volkswagen, Audi, Skoda y Seat. Este aceite supera las normas anteriores de VW 502.00/503.00/503.01/505.00/506.00 y 506.01

El uso de este aceite comporta importantes ventajas:

Gastos de mantenimiento más bajos gracias a los intervalos de cambio de aceite más prolongados;  
Mayor vida útil de los sistemas de postratamiento de gases de escape;  
Excelente protección contra el desgaste y buena lubricación al arranque frío.

### APLICACIONES:

Este aceite puede utilizarse en todos los vehículos del grupo VAG con un intervalo de cambio de aceite prolongado, a excepción de V10 TDI y de motores de 5 cilindros 2,5 TDI anteriores a 2007, a los cuales se debe aplicar la norma 506.01.

La primera generación de motores con bomba de distribución debe utilizar la norma 505.01.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

ACEA	C3-10
MB	229.51
VW	Approval 504.00/507.00
BMW	LL-04
PORSCHE	C30

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	849
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	70
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,6
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	5800
Índice de viscosidad	D 2270		161
Punto de congelación	D 6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	D 92	°C	230
TBN	D 2896	g KOH/kg	6,0
Ceniza sulfatada	D 874	%	0,7

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.