

## **CHAMPION SYNTOLUBE 5W30 F 913-C**

### DESCRIPCIÓN:

Es un aceite de motor de elevadísima calidad, que ha sido especialmente concebido para cumplir los requisitos de la especificación de Ford WSS-M2C-913-C. Se caracteriza por su capacidad lubricante muy mejorada y un gran ahorro de combustible (> 3%).

Este aceite sustituye la especificación M2C-913-A/B.

### APLICACIONES:

Este aceite de motor se recomienda para todos los modelos de Ford (gasolina y diesel, además de aquellos que dispongan de filtro de partículas) a partir de 2009, exceptuando aquéllos equipados con bombas de inyección (Galaxy I y II) y Ford KA (diesel y gasolina desde 2009)

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	SL/CF
ACEA	A1/B1-08 A5/B5-08
FORD	WSS-M2C-913-C
RENAULT	RN 0700

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Clase SAE			5W30
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	852
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	52,0
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	9,6
Viscosidad a -30°C	D 5293	cP	4000
Punto de congelación	D 6892	°C	172
TBN	D 2896	g KOH/kg	-39
Índice de viscosidad	D 2270		10,1
Punto de inflamación COC	D 92	°C	218
Ceniza sulfatada	D 874	masa %	1,09

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.