

MULTIPURPOSE GREASE 2

DESCRIPCIÓN:

Grasa lubricante para aplicaciones generales sin requisitos específicos. Posee una buena estabilidad a la oxidación, de modo que garantiza una lubricación prolongada. Es resistente al agua y muestra buenas características de temperatura. Gracias a ello se puede utilizar a altas temperaturas y sigue siendo bombeable a bajas temperaturas.

APLICACIÓN:

Puede utilizarse para la mayoría de aplicaciones más comunes en los vehículos. También es apta para la lubricación de componentes ligeramente cargados de máquinas, cojinetes de rodillos, etc.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

	<u>MP 2</u>	<u>MP 3</u>
DIN 51502	K2K-30	K3K-30
ISO 6743	ISO-L-XCCEA2	ISO-L-XCCFA3

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	MP 2	MP 3
Color			Ámbar	Ámbar
Textura			Lisa	Lisa
Clase de jabón			Litio	Litio
Número NLGI	D217		2	3
Penetración tras 60 golpes	ISO 2137	1/10 mm	265 - 295	220-250
Punto de goteo	IP 396	°C	>180	>180
Rango de temperaturas		°C	-30/+120 (max +130)	-30/+120 (max +130)
Four Ball Weld Load	DIN 51350:4	N	2000	2000

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.

9000 - 9003

De enero 2011.