

## ALL-PURPOSE EP

### DESCRIPCIÓN:

Grasas de litio semifluidas, con una consistencia NLGI 0, 00 y 000 especialmente elaboradas para las unidades de lubricación centrales, como las que se encuentran en máquinas industriales y camiones.

Estas grasas son perfectamente bombeables incluso a bajas temperaturas, por lo que conservan sus excelentes propiedades de fluidez.

Al añadir aditivos de presión extrema, esta grasa es capaz de resistir fuertes impactos y cargas. Asimismo, posee excelentes propiedades anticorrosión y antioxidantes, lo que incrementa considerablemente la vida útil de la grasa y los componentes a lubricar.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

	<u>NLGI 0</u>	<u>NLGI 00</u>	<u>NLGI 00/000</u>
DIN 51 502	KP0K-30	KP00K-30	KP00G-30
ISO 6743	ISO-L-XCCFB0	ISO-L-XCCHB00	ISO-L-XCBEB00

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	0	00	00/000
Color			Marrón claro	Marrón oscuro	Ámbar
Clase de jabón			Litio	Litio	Litio
Números NLGI	D 217		0	00	00/000
Penetración tras 60 golpes	ISO 2137	1/10 mm	355 - 385	400 - 430	400 - 475
Rango de temperaturas		°C	-30/+120 (max +130)	-30/+100	-40/+100 (max +110)
Punto de goteo	IP 396	°C	> 160	> 160	> 160
Viscosidad del aceite base	D 445	cSt	200	290	40
Ensayo 4 bolas, carga de soldadura	DIN 51350:4	N	2600	2600	2400

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.

9082 - 9080 - 9081

De enero 2011.