

## **WOLF TWO STROKE UNIVERSAL**

### DESCRIPCIÓN:

Aceite para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Apto para máquinas cuyo depósito se llena con una mezcla de gasolina y aceite, así como para aquéllos con depósitos por separado. Este aceite es fácilmente mezclable con gasolina y garantiza una buena protección de los pistones y segmentos contra el sobrecalentamiento.

### APLICACIONES:

Este aceite se puede aplicar en todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire con un grado de dilución de 2 % (1 a 50) y 4 % (1 a 25), conforme a los requisitos de los constructores.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES :

API TC

### PROPIEDADES TÍPICAS:

| Ensayo                   | Método | Unidad              | Resultado medio |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Color                    |        |                     | rojo            |
| Densidad a 15°C          | D 4052 | kg / m <sup>3</sup> | 877             |
| Viscosidad a 40°C        | D 445  | cSt                 | 55,3            |
| Viscosidad a 100°C       | D 445  | cSt                 | 8,3             |
| Índice de viscosidad     | D 2270 |                     | 121             |
| Punto de congelación     | D 6892 | °C                  | -30             |
| TBN                      | D 2896 | g KOH/kg            | 1,1             |
| Punto de inflamación COC | D 92   | °C                  | 106             |

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.

1900

Marzo, 2010.