

## **WOLF TWO STROKE SYNFLOW**

### DESCRIPCIÓN:

Lubricante 100% sintético para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por aire. Este aceite está especialmente concebido para los motores de dos tiempos de motos con una lubricación de mezcla o por separado. Garantiza una considerable limpieza del motor y posee asimismo un gran poder lubricante y una estabilidad térmica muy alta. Reduce de forma considerable la formación de humo.

### APLICACIONES:

Gracias a su carácter universal, TWO STROKE SYNTHETIC puede ser utilizado también en motores con una cilindrada pequeña así como en motos pesadas. Cumple con los requisitos de una alta potencia específica, tales como con Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda, etc.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	TC
JASO	FC, FD
ISO-L	EGD

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Color			verde
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	877
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	79,3
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	11,4
Índice de viscosidad	D 2270	-	135
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,1

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.