

WOLF TWO STROKE SEMI-SYNTHETIC

DESCRIPCIÓN:

Aceite semi-sintético prediluido, destinado para la lubricación de motores de gasolina de 2 tiempos con una alta potencia específica. Este aceite combina un alto poder lubricante con una gran estabilidad térmica. Fácilmente mezclable con gasolina contra depósitos.

APLICACIONES:

Este aceite está especialmente concebido para cumplir con los requisitos de los motores de 2 tiempos modernos refrigerados por aire con una alta potencia específica. Reducida formación de humo.

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

| | |
|-------|-----|
| API | TC |
| JASO | FB |
| ISO-L | EGB |

PROPIEDADES TÍPICAS:

| Ensayo | Método | Unidad | Resultado medio |
|---------------------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Densidad a 15°C | D 4052 | kg / m ³ | 882 |
| Viscosidad a 40°C | D 445 | cSt | 78,4 |
| Viscosidad a 100°C | D 445 | cSt | 10,2 |
| Índice de viscosidad | D 2270 | | 112 |
| Punto de congelación | D 6892 | °C | -15 |
| TBN | D 2896 | g KOH/kg | 1,1 |
| Punto de inflamación COC | D 92 | °C | 100 |
| Contenido en cenizas sulfatadas | D 874 | masa % | 0,28 |

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.