

WOLF AGRIFLOW 2T

DESCRIPCIÓN:

Es un lubricante de alta calidad para motores de 2 tiempos, que gracias a la adición de componentes sintéticos combina un alto poder lubricante con un mínimo de depósitos y una muy alta estabilidad térmica. Prediluido para una mejor mezcla. Su fórmula especial permite una reducción de la formación de humo.

APLICACIONES:

Este aceite es apto para la lubricación mezclada en el depósito de gasolina, así como para las lubricaciones por separado. Ha sido especialmente compuesto para la lubricación de motores de 2 tiempos de materiales de horticultura/jardinería, sierras de cadena y cortadoras rotativas. Para la proporción de la mezcla, siempre siga los consejos del fabricante (promedio: 3%).

NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

API	TC
JASO	FB
ISO-L	EGB

PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Color			Rojo
Densidad a 15°C	D 4052	Kg/m ³	880
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	78,8
Viscosidad a 100°C	D 445	cSt	10,5
Índice de viscosidad	D 2270		118
Punto de inflamación PMC	D 92	°C	100
TBN	D 2896	g KOH/kg	1,7

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.