

## **WOLF TWO STROKE OUTBOARD TC-W3**

### DESCRIPCIÓN:

Es un aceite para motores de fuera borda de 2 tiempos refrigerados por agua que cumplen con la norma NMMA (National Marine Motors Association) TC-W3. Su composición sin cenizas evita la formación de precipitación, el avance del encendido y la contaminación de las bujías. Alta protección contra la oxidación y la corrosión.

### APLICACIONES:

Todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua de gran potencia, tales como motores de fuera borda, jetskis, motos de agua, etc. La dilución se efectúa según las prescripciones del constructor (típico 1/50: 2%)

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

|      |       |
|------|-------|
| NMMA | TC-W3 |
| OMC  | 40/70 |

### PROPIEDADES TÍPICAS:

| Ensayo                   | Método | Unidad              | Resultado medio |
|--------------------------|--------|---------------------|-----------------|
| Color                    |        |                     | azul            |
| Densidad a 15°C          | D 4052 | kg / m <sup>3</sup> | 875             |
| Viscosidad a 40°C        | D 445  | cSt                 | 45,5            |
| Viscosidad a 100°C       | D 445  | cSt                 | 7,0             |
| Viscosidad a -25°C       | D 2983 | cP                  | 5740            |
| Índice de viscosidad     | D 2270 |                     | 124             |
| Punto de inflamación COC | D 92   | °C                  | 105             |
| TBN                      | D 2896 | g KOH/kg            | 4,0             |

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.