

## **WOLF TWO STROKE SYNFLOW BIO**

### DESCRIPCIÓN:

Aceite completamente sintético para motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua, con una muy alta potencia y que también puede utilizarse para motores refrigerados por aire. Este aceite biodegradable y universalmente aplicable está adaptado a máquinas cuyo depósito se llena con una mezcla de gasolina y aceite, así como para aquéllas con depósitos de aceite por separado. Fácilmente mezclable con gasolina y excelente protección contra la oxidación y los depósitos.

### APLICACIONES:

Este aceite se puede aplicar en todos los motores de gasolina de 2 tiempos refrigerados por agua con un grado de dilución de 2 % (1 o 50) y 1 % (1 o 100), conforme a los requisitos de los fabricantes y el modo de empleo (competición). Gracias a su carácter universal, puede ser utilizado para motores de fuera borda de jetskis, motos de agua, etc., así como para cross, trial, ULM, etc.

### NIVEL DE ESPECIFICACIONES:

NMMA TC-W3  
API TC+  
CEC L-33-T-82 biodegradabilidad > 80%.

### PROPIEDADES TÍPICAS:

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Color			verde
Densidad a 15°C	D 4052	kg / m <sup>3</sup>	897
Viscosidad a 40°C	D 445	cSt	47
Viscosidad a 100 °C	D 445	cSt	8,5
Índice de viscosidad	D 2270		160
Punto de congelación	D 6892	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,6
Punto de inflamación COC	D 92	°C	105

Queda reservado el derecho a modificar las características generales de nuestros productos con el fin de permitir que nuestros clientes disfruten de las últimas innovaciones tecnológicas.