

MULTIGRADE SL/CF SAE 10W60

SYNTHETISCHE MOTOROLIE.

BESCHRIJVING :

MULTIGRADE SL/CF SAE 10W60 is een volledig synthetische motorolie van de laatste generatie, voor de smering van alle benzine- en dieselmotoren met turbo.

VOORDELEN :

- ❖ Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.
- ❖ Uiterst geringe weerstand bij het starten.
- ❖ Zeer hoge, thermische stabiliteit.

SPECIFICATIES :

API SL, SJ/CF
CCMC G5/PD2

TOEPASSINGEN :

- ❖ 4-taktbenzinemotoren, meerkleppen, turbo.
- ❖ 4-taktdieselmotoren, met of zonder turbo.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
SAE-klasse			10W60
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m ³	855
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	156
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	25
Viscositeitsindex	D 2270		194
Stolpunt	D 97	°C	-36
TBN	D 2896	g KOH/kg	9,5
Vlampunt COC	D 92	°C	235
Sulfaatas	D 874	mass %	1,0
Verdampingsverlies	NOACK	mass %	10

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.